

ESD ELEKTRONIKER-SCHRAUBWERKZEUGE



Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus ableitfähigem Kunststoff.
Der drehbare Zentrierkopf garantiert präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl,
durchgehend gehärtet, mattverchromt
Heft: schwarzes Präzisions-Heft mit gelber Drehkappe
Ableitwiderstand $10^6 - 10^9$ Ohm
Normen: IEC 61340-5-1
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen

TORX-Schraubendreher

L=mit Loch (Bohrung in der Spitze)



Nr.	Größe mm	Klingen- länge mm	metrische Gewinde	Klingen Ø mm	Heftlänge mm	Gewicht g
6-656	T1	40	M 0,9	2,5	80	13
6-657	T2	40	M 1,0-1,2	2,5	80	13
6-658	T3	40	M 1,2-1,4	2,5	80	13
6-659	T4	40	M 1,4-1,6	2,5	80	13
6-661	T5	40	M 1,6-2	2,5	80	13
6-662	T6	40	M 2	2,5	80	13
6-663 L	T7	50	M 2,5	3,5	95	13
6-664 L	T8	50	M 2,5	3,5	95	13
6-665 L	T9	50	M 3	4,0	110	19
6-666 L	T10	60	M 3-3,5	4,0	110	19

TORX-Schraubendreher



TORX Plus - Schraubendreher



Nr.	Größe mm	Klingen- länge mm	Klingen Ø mm	Heftlänge mm	Gewicht g
6-701	4IP	40	2,5	80	13
6-702	5IP	40	2,5	80	13
6-703	6IP	40	2,5	80	13
6-704	7IP	40	2,5	80	13
6-705	8IP	40	2,5	80	13
6-706	9IP	50	3,0	95	19
6-707	10IP	50	3,0	95	19
6-708	15IP	60	3,5	110	26

TORX Plus - Schraubendreher



Steckschlüssel



Nr.	Größe mm	Klingen- länge mm	Klingen Ø mm	Heftlänge mm	Gewicht g
6-611	1,5	60	2,5	95	12
6-612	2,0	60	2,9	95	12
6-613	2,5	60	4,0	95	25
6-614	3,0	60	5,0	95	25
6-616	3,5	60	5,3	95	26
6-617	4,0	60	5,5	95	26
6-618	4,5	60	6,2	95	27
6-619	5,0	60	6,8	95	28
6-621	5,5	60	7,6	110	31

Steckschlüssel

