

SPANNFIX STANDARD – PRODUKTVARIANTEN

9-215 SPANNFIX

Zum festen Aufschrauben



BESCHREIBUNG

Der **Spannfix 9-215** ist durch seinen aufschraubbaren Fuß für alle Werkbänke und Oberflächen geeignet. Der Schraubstock kann mit Hilfe der vier Durchgangslöcher (Ø 9 mm) an jeder Tischplatte befestigt werden. Ein kleiner Hebeldruck genügt, und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden.

Spanndruck:	1470 N
Spannweite:	70 mm
Spanntiefe:	38 mm
Backenbreite:	50 mm



Position wie Abbildung:
ca. 220 x 160 x 115 mm
(Maße zur Orientierung)



Gewicht gesamt: 1310 g



9-205 ESD SPANNFIX

zum Anschrauben mit ableitfähiger ESD-Beschichtung und ESD-Spannbacken



BESCHREIBUNG

Der Spannfix 9-205 ESD mit ableitfähiger Pulverbeschichtung ist für Werkbänke oder Arbeitsbereiche mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet. Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk ist auf Grund seiner Tischklemmung schnell und leicht an jeder Werkbank oder Tischplatte anzubringen. Ein kleiner Hebeldruck genügt, und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden.

Spanndruck:	1470 N
Spannweite:	70 mm
Spanntiefe:	38 mm
Backenbreite:	50 mm



Position wie Abbildung:
ca. 310 x 160 x 75 mm
(Maße zur Orientierung)



Gewicht gesamt: 1430 g

