SPANNFIX - FUSSTEILE

Die variablen Spannfix-Fußteile ermöglichen eine nach allen Richtungen exakte und sichere Positionierung z. B. von Sensoren, Messgeräten, Monitoren und Überwachungskameras. Die ESD-Ausführungen haben eine ableitende schwarze Oberfläche mit einem Ableitwiderstand zwischen 10^7 und 10^8 Ω.

SPANNFIX-Basis mit Kugelgelenk und Gewindezapfen M 12 x 1,5, zum Anschrauben

9-251 Farbe: Umbra | Oberfläche: Struktur | Gewicht: 940 g
9-251 ESD Farbe: ESD schwarz | Oberfläche: glatt, seidenglanz | Gewicht: 940 g
9-251 SW Farbe: schwarz | Oberfläche: Struktur fein, matt | Gewicht: 940 g

9-251

9-251 ESD

SPANNFIX-Basis mit Kugelgelenk und Gewindezapfen, zum Aufschrauben

9-261 Farbe: Umbra | Oberfläche: Struktur | Gewicht: 830 g
9-261 SW Farbe: schwarz | Oberfläche: Struktur fein, matt | Gewicht: 830 g
Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm
Gewindezapfen: M 12 x 1,5
Durchgangslöcher: Ø 9 mm

9-261

9-261 SW

9-262 Farbe: Umbra | Oberfläche: Struktur | Gewicht: 910 g
9-262 SW Farbe: schwarz | Oberfläche: Struktur fein, matt | Gewicht: 910 g
Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm
Gewindezapfen: M 12 x 1,5
Gewindezapfenlänge, extralang: 25 mm
Aufnahmefläche: Ø 40 mm
Durchgangslöcher: Ø 9 mm

9-262

9-262 SW

9-281 Farbe: Umbra | Oberfläche: Struktur | Gewicht: 660 g
9-281 SW Farbe: schwarz | Oberfläche: Struktur fein, matt | Gewicht: 660 g
Größe der Grundplatte: 110 x 72 mm
Größe der Bohrungen: Ø 6 mm
Gewindezapfen: M 12 x 1,5

9-281

9-281 SW

NEU

SPANNFIX-Basis mit Kugelgelenk und Gewindezapfen, mit Magnetfüßen

9-284 SW Farbe: schwarz | Oberfläche: Struktur fein, matt | Gewicht: 730 g
Größe der Grundplatte: 110 x 72 mm
Größe der Magnete: Ø 20 mm
Gewindezapfen mit selbstsichernder Mutter: M 12 x 1,5
Gewindezapfenlänge: 25 mm
Haltekraft mit Kunststoffkappen (ohne Kappen): 15 Kg (32 Kg)
Scherkraft mit Kunststoffkappen (ohne Kappen): 7 Kg (15 Kg)

9-284 SW