

## TELEFONZANGEN

Unsere Zangen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Qualitätsstahl, matt verchromt, eingelegtes Gewerbe, mit zweifarbigem Handschutzhüllen.

Nr.	Länge	Kopfbreite	Ausführung	Gewicht
	mm	mm		

### Telefonzange

oval spitz, kurze Backen, Schneide für harten Draht

3-225-16	145	13	Greifflächen mit Hieb	115
3-235-16	160	13	Greifflächen mit Hieb	150

### Telefonzange

oval spitz, lange gerade Backen, Schneide für harten Draht

3-245-16	200	18	Greifflächen mit Hieb	195
----------	-----	----	-----------------------	-----

### Telefonzange

oval spitz, abgebogene lange Backen, Schneide für harten Draht

3-255-16	200	18	Greifflächen mit Hieb	185
----------	-----	----	-----------------------	-----



3-225-16



3-235-16



3-245-16



3-255-16

## FLACH- UND RUNDZANGEN

Nr.	Länge	Kopfbreite	Ausführung	Gewicht
	mm	mm		

### Rundzange, lange Backen

3-522-16	140	14	Greifflächen mit Hieb	135
----------	-----	----	-----------------------	-----

### Flachzange lange Backen

3-531-16	140	14	Greifflächen mit Hieb	105
3-532-16	160	15	Greifflächen mit Hieb	130



3-522-16



3-531-16

## SEITENSCHNEIDER

Nr.	Länge	Kopfbreite	Ausführung	Schneidwerte Draht Ø mm			Gewicht
				weich	mittel	hart	

### Seitenschneider

schwedische Form

3-132-16	130	17	verchromt	3,0	2,0	1,0	135
3-133-16	145	18	verchromt	4,0	2,5	1,3	165

### Seitenschneider

mit Abisolierfunktion für ein und mehrdrahtige Leiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup> (aufgelegtes Gewerbe)

3-135-16	175	22	verchromt	4,0	2,5	1,3	165
----------	-----	----	-----------	-----	-----	-----	-----



3-132-16



3-135-16