

WASSERPUMPENZANGE

Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g
-----	-------------	------------	--------------

Wasserpumpenzange

3-575-6	240	- vernickelt, mit roter Isolation	380
---------	-----	-----------------------------------	-----



3-575-6

PRESSZANGEN

Aufgelegtes Gewerbe Carbonstahl

Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g
-----	-------------	------------	--------------

Presszange für Aderendhülsen

kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen,
für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm²

3-871-6	155	vernickelt, mit roter Isolation	165
---------	-----	---------------------------------	-----



3-871-6

Presszange für Aderendhülsen

kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen,
für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,50 - 16,0 mm²

3-875-6	225	vernickelt, mit roter Isolation	285
---------	-----	---------------------------------	-----



3-875-6

SCHNEIDWERKZEUGE

Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g
-----	-------------	------------	--------------

Kabelschneider

speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung,
Feder und Feststellvorrichtung, für Kabel bis 10,5 mm Ø

3-0648	160	brüniert, isoliert	150
--------	-----	--------------------	-----



3-0648

Elektronik Seitenschneider

mit Feder, ohne Schneidwate, für CU-Drähte bis 1,0 mm Ø

3-0641	130	brüniert, isoliert	70
--------	-----	--------------------	----



3-0641

Abisolierer-Seitenschneider

Standard ausführung, mit Feder, ohne Schneidwate,
für CU-Drähte bis 0,65 Ø

3-0645	125	brüniert, isoliert	60
--------	-----	--------------------	----



3-0645