ESD ELEKTRONIKER-SCHRAUBWERKZEUGE

schlanke, ergonomisch geformte Hefte aus ableitfähigem Kunststoff,
Der drehbare Zentrierkopf garantiert präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klinge:	hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, matt verchromt
Heft:	schwarzes Präzision-Heft mit gelber Drehkappe, Ableitwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm
Normen:	IEC 61340-5-1

Schlitz-Schraubendreher

Nr.	Klingen-länge mm	Schneiden-breite mm	Schneiden-stärke mm	Klingen Ø mm	Heftlänge mm	Gewicht g
4-603	40	1,5	0,25	2,0	80	11
4-605	40	2,0	0,40	2,0	80	11
4-606	50	2,5	0,40	2,5	95	17
4-607	50	3,0	0,50	3,0	95	18
4-608	60	3,5	0,60	3,5	110	26
4-609	60	4,0	0,80	4,0	110	28

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH

Nr.	Größe	Klingen-länge mm	Klingen Ø mm	Heftlänge mm	Gewicht g
4-621	PH000	40	2,0	80	10
4-622	PH00	40	2,0	80	11
4-623	PH0	50	3,0	95	18
4-624	PH1	60	4,0	110	28

Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ

Nr.	Größe	Klingen-länge mm	Klingen Ø mm	Heftlänge mm	Gewicht g
4-626	PZ1	60	4,0	110	28

Sechskant-Stiftschlüssel

Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Heftlänge mm	Gewicht g
6-631	0,7	40	80	10
6-632	0,9	40	80	11
6-633	1,3	40	80	12
6-634	1,5	50	95	16
6-635	2,0	50	95	17
6-636	2,5	60	110	22

Pentalob-Schraubendreher

Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Heftlänge mm	Gewicht g
6-721	1	40	80	8
6-724	4	40	80	8

NEU